

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

Δελτίο προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ 811/2013)

Αντλία θερμότητας, θερμοκρασία προσαγωγής 35°C

(a)	Όνομα προμηθευτή ή μάρκα					
(b)	Κωδικός μοντέλου του προμηθευτή	VWL 125/7.1 A S3				
(c)	Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (*)	A+++	Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (**)			A+++
(d)	Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (μέσες κλιματικές συνθήκες)	11	kW			
(e)	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες)	193	%			
(f)	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (μέσες κλιματικές συνθήκες)	4796	kWh	και/ή	17	GJ
(g)	Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εσωτερικό χώρο	0	dB(A)			
(h)	Ειδικές προφυλάξεις για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και συντήρηση	Πριν από κάθε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθείτε τις οδηγίες				
(i)	Δεν εφαρμόζεται					
(j)	Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	12	kW			
	Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα)	12	kW			
(k)	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	170	%			
	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερο κλίμα)	255	%			
(l)	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	6922	kWh	και/ή	25	GJ
	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (θερμότερο κλίμα)	2419	kWh	και/ή	9	GJ
(m)	Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εξωτερικό χώρο	55	dB(A)			

(*) για εφαρμογή σε μέσες θερμοκρασίες

(**) για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίεςγια εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες

Μοντέλο		VWL 125/7.1 A S3	
Ανλία θερμότητας αέρα - νερού		ναι	
Αντλία θερμότητας νερού - νερού		όχι	
Ανλία θερμότητας νερού - νερού		όχι	
Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών		όχι	
Εξοπλισμένο με συμπληρωματικό θερμαντήρα		όχι	
Αντλία θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό			
Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	Prated	11	kW
Δηλωμένη δυναμικότητα θέρμανσης σε μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	9,8	kW
Tj = +2 °C	Pdh	6,1	kW
Tj = +7 °C	Pdh	4,3	kW
Tj = +12 °C	Pdh	3,4	kW
Tj = δίτιμη θερμοκρασία	Pdh	10,3	kW
Tj = λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	Pdh	9,9	kW
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Tj = -15 °C (αν TOL < -20 °C)	Pdh	-	kW
Δίτιμη θερμοκρασία	Tbiv	-7	°C
Θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	Pcyc	-	kW
Συντελεστής υποβάθμισηςΣυντελεστής υποβάθμισης (**)	Cdh	1,00	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός της ενεργής			
Εκτός λειτουργίας	POFF	0,010	kW
Θερμοστάτης - εκτός λειτουργίας	Pto	0,010	kW
Κατάσταση αναμονής	PSB	0,010	kW
Λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου	PCK	0,000	kW
Άλλα προϊόντα			
Έλεγχος δυναμικότητας	κυμαινόμενο		
sound_power_level_indoors_outdoors	LWA	0/ 55	dB
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NOx	-	mg/ kWh
Στοιχεία επικοινωνίας			
Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany			
Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου	ηs	193	%
Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης ή δηλωμένος λόγος πρωτογενούς ενέργειας για μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία Tj			
Tj = -7 °C	COPd	2,9	-
Tj = +2 °C	COPd	4,8	-
Tj = +7 °C	COPd	6,5	-
Tj = +12 °C	COPd	8,0	-
Tj = δίτιμη θερμοκρασία	COPd	2,7	-
Tj = λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	COPd	2,6	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Tj = -15 °C (αν TOL < -20 °C)	COPd	-	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	TOL	-10	°C
Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	COPcyc	-	-
Το νερό θέρμανσης λειτουργεί σε περιορισμένη θερμοκρασία	WTOL	75	°C
Συμπληρωματικός θερμαντήρας			
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	Psup	1,4	kW
Τύπος εισερχόμενης ενέργειας	χωρίς τιμή		
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Ονομαστική παροχή αέρα, σε εξωτερικούς χώρους			
Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού:Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή μίγματος νερού - γλυκόλης ή νερού, εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας	-	-	m³/h
	-	-	m³/h

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή συντήρηση του θερμαντήρα & amp; π; πληροφορίες σχετικές με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής	Πριν από οποιαδήποτε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες.
--	--

- (*) Για αντλίες θερμότητας για θέρμανση καθώς και για αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό η ονομαστική ισχύς P_{rated} είναι ίση με το φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση $P_{designh}$, και η ονομαστική θερμική απόδοση ενός συμπληρωματικού θερμαντήρα P_{sup} είναι ίση με την συμπληρωματική χωρητικότητα για θέρμανση $sup(T_j)$.
- (**) Εάν ο C_{dh} δεν προσδιοριστεί με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι $C_{dh} = 0,9$.
Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας, εκτός από την αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Για μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, οι παράμετροι δηλώνονται για την εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας. Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για μέσες κλιματικές συνθήκες.

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

Δελτίο προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ 811/2013)

Αντλία θερμότητας, θερμοκρασία
προσαγωγής 55°C

(a)	Όνομα προμηθευτή ή μάρκα						
(b)	Κωδικός μοντέλου του προμηθευτή	VWL 125/7.1 A S3					
(c)	Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (*)	A++	Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (**)			A+++	
(d)	Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (μέσες κλιματικές συνθήκες)	11	kW				
(e)	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες)	144	%				
(f)	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (μέσες κλιματικές συνθήκες)	6257	kWh		και/ή	23	GJ
(g)	Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εσωτερικό χώρο	0	dB(A)				
(h)	Ειδικές προφυλάξεις για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και συντήρηση	Πριν από κάθε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθείτε τις οδηγίες					
(i)	Δεν εφαρμόζεται						
(j)	Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	11	kW				
	Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα)	11	kW				
(k)	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	129	%				
	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερο κλίμα)	178	%				
(l)	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	8450	kWh		και/ή	30	GJ
	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (θερμότερο κλίμα)	3151	kWh		και/ή	11	GJ
(m)	Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εξωτερικό χώρο	55	dB(A)				

(*) για εφαρμογή σε μέσες θερμοκρασίες
(**) για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίεςγια εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες

Μοντέλο		VWL 125/7.1 A S3	
Ανλία θερμότητας αέρα - νερού		ναι	
Αντλία θερμότητας νερού - νερού		όχι	
Ανλία θερμότητας νερού - νερού		όχι	
Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών		όχι	
Εξοπλισμένο με συμπληρωματικό θερμαντήρα		όχι	
Αντλία θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό			
Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	Prated	11	kW
Δηλωμένη δυναμικότητα θέρμανσης σε μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	9,6	kW
Tj = +2 °C	Pdh	6,1	kW
Tj = +7 °C	Pdh	4,2	kW
Tj = +12 °C	Pdh	3,3	kW
Tj = δίτιμη θερμοκρασία	Pdh	9,6	kW
Tj = λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	Pdh	9,4	kW
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Tj = -15 °C (αν TOL < -20 °C)	Pdh	-	kW
Δίτιμη θερμοκρασία	Tbiv	-7	°C
Θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	Pcych	-	kW
Συντελεστής υποβάθμισηςΣυντελεστής υποβάθμισης (**)	Cdh	1,00	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός της ενεργής			
Εκτός λειτουργίας	POFF	0,010	kW
Θερμοστάτης - εκτός λειτουργίας	Pto	0,010	kW
Κατάσταση αναμονής	PSB	0,010	kW
Λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου	PCK	0,000	kW
Άλλα προϊόντα			
Έλεγχος δυναμικότητας	κυμαινόμενο		
sound_power_level_indoors_outdoors	LWA	0/ 55	dB
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NOx	-	mg/ kWh
Στοιχεία επικοινωνίας			
Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany			
Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου	ηs	144	%
Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης ή δηλωμένος λόγος πρωτογενούς ενέργειας για μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία Tj			
Tj = -7 °C	COPd	2,2	-
Tj = +2 °C	COPd	3,6	-
Tj = +7 °C	COPd	4,9	-
Tj = +12 °C	COPd	6,3	-
Tj = δίτιμη θερμοκρασία	COPd	2,2	-
Tj = λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	COPd	2,1	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Tj = -15 °C (αν TOL < -20 °C)	COPd	-	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	TOL	-10,0	°C
Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	COPcyc	-	-
Το νερό θέρμανσης λειτουργεί σε περιορισμένη θερμοκρασία	WTOL	75	°C
Συμπληρωματικός θερμαντήρας			
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	Psup	1,7	kW
Τύπος εισερχόμενης ενέργειας	χωρίς τιμή		
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού:Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Ονομαστική παροχή αέρα, σε εξωτερικούς χώρους			
Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού:Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή μίγματος νερού - γλυκόλης ή νερού, εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας	-	-	m³/h
Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού:Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή μίγματος νερού - γλυκόλης ή νερού, εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας	-	-	m³/h

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή συντήρηση του θερμαντήρα & amp; π; πληροφορίες σχετικές με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής	Πριν από οποιαδήποτε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες.
--	--

(*) Για αντλίες θερμότητας για θέρμανση καθώς και για αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό η ονομαστική ισχύς P_{rated} είναι ίση με το φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση $P_{designh}$, και η ονομαστική θερμική απόδοση ενός συμπληρωματικού θερμαντήρα P_{sup} είναι ίση με την συμπληρωματική χωρητικότητα για θέρμανση $sup(T_j)$.

(**) Εάν ο C_{dh} δεν προσδιοριστεί με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι $C_{dh} = 0,9$.
Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας, εκτός από την αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Για μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, οι παράμετροι δηλώνονται για την εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας. Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για μέσες κλιματικές συνθήκες.